

**HOBART**

**PROLITE**

LAVE-VAISSELLE À CAPOT AMX-PL



 made in germany



## **PROLITE** LA MEILLEURE PERFORMANCE

Nous mettons un point d'honneur à vous fournir les matériels les plus fiables et les plus performants du marché. Quels que soient les challenges à relever, vous pouvez compter sur HOBART pour vous apporter la solution.  
**Ensemble, relevons les défis !**

### PROLITE **AMX-PL**

La solution parfaite pour un résultat de lavage fiable des verres et de la vaisselle.



### PROLITE **AMXX-PL**

Le modèle idéal pour le lavage de vaisselle très sale notamment avec les programmes de courte durée. Une solution idéale pour les grands volumes en restauration et en collectivité.



### PROLITE **AMXXL-PL**

La solution plus large pour le lavage efficace des bacs GN, cagettes et plateaux.



Tous les modèles sont disponibles avec adoucisseur d'eau intégré et récupération d'énergie de l'eau de vidange.



# RÉSULTAT DE LAVAGE OPTIMAL

## SYSTÈME DE FILTRATION GENIUS-X

Pour un meilleur résultat de lavage et des consommations réduites

Le système de filtration optimisé nettoie l'eau sale en seulement trois étapes et réduit ainsi la consommation de détergent jusqu'à 35 %.

### Vos avantages

- consommation d'eau constante et plus faible
- dosage précis du détergent et du liquide de rinçage
- consommation d'énergie réduite
- renouvellement de cuve non nécessaire

## FONCTION THERMOSTOP

Résultat de lavage hygiénique

Contrôle automatique de la durée du cycle pour atteindre des températures de rinçage adéquates.

## SYSTÈME DE LAVAGE ROTOR-X

Unique sur le marché

Le ROTOR-X système de lavage composé de deux bras de lavage, en croix, en haut comme en bas garantit un excellent résultat de lavage.

- Les bras de lavage doublent la durée de contact de l'eau sur la vaisselle.
- La mécanique de lavage est augmentée de 100 % par rapport aux bras de lavage standards.
- Les buses grand angle répartissent l'eau de manière optimale sur les bras de rinçage.

### Votre résultat

Un excellent résultat de nettoyage sur toute la surface. Le ROTOR-X système de lavage est composé d'un bras de lavage en croix en haut et en bas.



# RENTABILITÉ ÉLEVÉE

## CONSERVATEUR D'ÉNERGIE

La façon intelligente d'économiser l'énergie

### Économie d'énergie - simple et confortable :

Le conservateur d'énergie de l'air évacué, de série, réduit considérablement la consommation d'énergie. Le capot est fermé de tous les côtés afin que la vapeur chaude reste à l'intérieur et ne soit pas libérée dans la pièce. Ainsi, l'énergie thermique récupérée peut à nouveau être utilisée.

### Le résultat

Vous pouvez ainsi économiser jusqu'à 3 120 kWh par an. En même temps, l'atmosphère ambiante dans le local laverie s'améliore sensiblement.

## CAPOT À ISOLATION THERMIQUE ET PHONIQUE

Conservez la chaleur dans la machine

Même pendant le fonctionnement, la chaleur présente reste dans l'enceinte. L'eau de rinçage ne refroidit pas au contact des parois du capot de 15 mm d'épaisseur. Cela améliore la conservation de la chaleur et permet d'économiser de l'énergie.



## RÉCUPÉRATION D'ÉNERGIE DE L'EAU DE VIDANGE

Utilisez les eaux usées de manière judicieuse


L'énergie de l'eau usée très chaude à 60 °C est utilisée pour le réchauffement de l'eau propre. La récupération de l'énergie de l'eau de vidange est conduite le long de l'alimentation d'eau propre. L'eau propre est réchauffée jusqu'à 40° C avant qu'elle ne soit chauffée dans le surchauffeur à la température de rinçage finale voulue.

### Vos avantages

- Économies jusqu'à 3 630 kWh par an
- Amortissement dès la 2ème année

### Économies des différents systèmes de récupération d'énergie

Économies totales\*



\* Base de calcul: Machine: AMXT avec 100 cycles de lavage par jour et 312 jours de travail par an; coût d'énergie: 0,23 €/kWh, Quantité de rinçage final: 2,0 l/casier

**HOBART**



# FACILITÉ D'UTILISATION

## COMMANDE ÉLECTRONIQUE

Gardez un œil sur tout

Affichage digital des températures et trois cycles pour une utilisation simplifiée.



## DÉTECTEUR DE PRODUIT

Contrôle des niveaux de remplissage simple et efficace

Lorsque vous utilisez les cannes d'aspiration, en option, pour le détergent et le produit de rinçage, l'indicateur de niveau surveille le contenu des bidons de produits chimiques. Vous êtes toujours prévenu à temps de la nécessité de faire l'appoint de produit lessiviel et de produit de rinçage pour un résultat optimal.

## CONCEPT EASY-CLEAN

Augmentez la durée de vie de votre machine

Toute pièce devant être nettoyée ou contrôlée pour le nettoyage est repérable à sa couleur bleue.



## BRAS DE LAVAGE ET DE RINÇAGE CLIP-IN

Ils simplifient au maximum le nettoyage de la machine

Pour vous faciliter le travail, les deux bras de lavage et de rinçage peuvent être retirés d'une seule main et sans aucun outil grâce au système CLIP-IN. Une fois le nettoyage terminé, le dispositif peut également être remis en place en un clic.

**HOBART**



## FIABILITÉ & FLEXIBILITÉ

### VARIANTES D'IMPLANTATION

Pour une intégration sans difficulté dans la cuisine

Les lave-vaisselle à capot HOBART peuvent être installés en fonction de l'organisation du travail dans le local et adaptés au flux de vaisselle. Le chargement des casiers peut tout aussi bien s'effectuer par la gauche que par la droite. Outre une installation linéaire entre deux tables, les lave-vaisselle peuvent également être positionnés en angle et intégrés avec un système de tables. Même si elle est installée en angle, la machine s'adapte parfaitement au flux de vaisselle et peut être chargée aussi bien de face que de côté.



### CUVE XL

Davantage d'espace pour plus de performance

Présentoirs et plaques de cuisson, bacs GN ou cagettes : avec la PROLITE AMXXL-PL vous pouvez laver des contenants grand format sans effort. La cuve XL peut contenir des bacs au format 600 x 400 mm.

## SCHÉMAS

Hauteur du profil de la table de 40 mm max. pour une installation en angle

\* +/- 25 mm réglage des pieds

\*\* 137 mm pour les modèles avec récupération de chaleur

[1] Tuyau de vidange

[2] Tuyau d'arrivée d'eau


[3] Câble électrique

[4] Produit de lavage


[5] Produit de rinçage<sup>a)</sup>

a) Pour les machines avec bidons externes

### AMX-PL | AMXX-PL



### AMXXL-PL



## ÉQUIPEMENTS

MODÈLES	AMX-PL	AMXX-PL	AMXXL-PL
<b>RÉSULTAT DE LAVAGE OPTIMAL</b>			
Système de filtration GENIUS-X	●	●	●
Fonction THERMOSTOP	●	●	●
Filtres de bac	●	●	●
<b>RENTABILITÉ ÉLEVÉE</b>			
Conservateur d'énergie intégré	●	●	●
Récupération d'énergie de l'eau de vidange (R)	○	○	○
Enceinte de lavage double paroi	●	●	●
<b>FACILITÉ D'UTILISATION</b>			
Commande électronique	●	●	●
Détecteur de produit	○	○	○
Programme d'auto-nettoyage	●	●	●
Concept EASY-CLEAN	●	●	●
Bras de lavage et de rinçage CLIP-IN	●	●	●
Adoucisseur d'eau intégré (S)	○	○	○
Pompe de rinçage intégrée	●	●	●
Pompe de vidange intégrée	●	●	●
Doseurs du détergent et du produit de rinçage intégrés	●	●	●
2 lances d'aspiration avec indication du niveau de remplissage pour les bidons de détergent et de produit de rinçage externes	○	○	○
<b>FIABILITÉ &amp; FLEXIBILITÉ</b>			
Cuve XL	–	–	●
Variantes d'implantation	●	●	●

● De série

○ En option

– Non disponible

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLES	AMX-PL	AMXX-PL	AMXXL-PL
<b>PROGRAMMES</b>	60 / 90 / 180 s et programme d'auto-nettoyage	52 / 75 / 180 s et programme d'auto-nettoyage	52 / 75 / 180 s et programme d'auto-nettoyage
<b>PERFORMANCES</b>			
Casiers	60 /h	70/h	70/h
Assiettes	1 080/h	1.260/h	1.260/h
Verres	2.160/h	2.520/h	2.520/h
<b>CAPACITÉ DE LA CUVE</b>	23 l	40 l	40 l
<b>CONSOMMATION D'EAU</b>	2,0 l /casier	2,0 l /casier	2,0 l /casier
<b>PUISSANCE DE POMPE</b>	0,7 kW	1,1 kW	1,1 kW
Chauffage du bac	2,5 kW	2,5 kW	2,5 kW
<b>PUISSANCE DU SURCHAUFFEUR</b>			
Par défaut (avec récupération d'énergie de l'eau de vidange R)	6,2 kW (6,2 kW)	12,4 kW (6,2 kW)	12,4 kW
Réductible (avec récupération d'énergie de l'eau de vidange R)	-	6,2 kW (12,4 kW)	6,2 kW
<b>PUISSANCE TOTALE RACCORDÉE</b>			
Par défaut (avec récupération d'énergie de l'eau de vidange R)	7,1 kW   3 x 16 A (7,1 kW   3 x 16 A)	16,3 kW   3 x 32 A (7,6 kW   3 x 16 A)	16,3 kW   3 x 32 A
Réductible (avec récupération d'énergie de l'eau de vidange R)	-	10,1 kW   3 x 25 A (13,8 kW   3 x 25 A)	10,1 kW   3 x 25 A
Tension	400 / 50 / 3N	400 / 50 / 3N	400 / 50 / 3N
<b>DIMENSIONS</b>			
Largeur	635 mm	635 mm	735 mm
Profondeur	742 mm	742 mm	742 mm
Hauteur	1.510 mm	1.510 mm	1 610 mm
Hauteur de passage utile	440 mm	440 mm	540 mm
Hauteur capot ouvert	1.995 mm	1.995 mm	2.195 mm
Taille des casiers	500 x 500 mm	500 x 500 mm	500 x 500   600 x 500 mm

### DES SOLUTIONS pour un résultat de lavage optimal

#### TRAITEMENT DE L'EAU

Pour chaque qualité d'eau, il existe une solution : des adoucisseurs d'eau pour éviter les dépôts de calcaire et des systèmes d'osmose pour un résultat de lavage optimal (en option).

#### PRODUITS LESSIVIELS : la gamme HYLINE

À chaque utilisation correspond un produit lessiviel parfaitement adapté à votre machine.



# HOBART

## DEUTSCHLAND/ÖSTERREICH

### HOBART GMBH

Robert-Bosch-Straße 17 | 77656 Offenburg  
Tel.: +49 781 600-0 | info@hobart.de  
www.hobart.de



Werkskundendienst +49 180 345 6258  
für Österreich +43 820 240 599

Zentraler Verkauf +49 180 300 0068

## NEDERLAND

### HOBART NEDERLAND B.V.

Pompmolenlaan 12 | 3447GK Woerden  
Tel.: +31 348 46 26 26  
info@hobart.nl  
www.hobart.nl

## KOREA

### HOBART KOREA LLC

7th Floor | Woonsan Bldg | 108 | Bangi-dong  
Songpa-gu | Seoul 138-050  
Phone: +82 2 34 43 69 01  
contact@hobart.co.kr  
www.hobart.co.kr

## SCHWEIZ

### GEHRIG GROUP AG

Bäulerwisenstrasse 1 | 8152 Glattbrugg  
Tel.: +41 43 211 56-56  
info@gehriggroup.ch  
www.gehriggroup.ch

## NORGE

### HOBART NORGE

Gamle Drammensvei 120 A | 1363 HØVIK  
Tel.: +47 67 10 98 00  
post@hobart.no  
www.hobart.no

## JAPAN

### HOBART (JAPAN) K.K.

Suzunaka Building Omori  
6-16-16 Minami-Oi | Shinagawa-ku | Tokyo 140-0013  
Phone: +81 3 5767 8670  
info@hobart.co.jp  
www.hobart.co.jp

## FRANCE

### COMPAGNIE HOBART

ZI PARIS EST - Allée du 1er Mai - B.P. 68  
77312 MARNE LA VALLEE Cedex 2  
Téléphone: +33 1 64 11 60 00  
contact@hobart.fr  
www.hobart.fr

## SVERIGE

### HOBART SCANDINAVIA APS

Varuvägen 9 | 125 30 Älvsjö  
Tel.: +46 8 584 50 920  
info@hobart.se  
www.hobart.se

## SINGAPORE

### HOBART INTERNATIONAL (S) PTE LTD

158 | Kallang Way | #06-03/05  
Singapore 349245  
Phone: +65 6846 7117  
enquiry@hobart.com.sg  
www.hobart.com.sg

## UNITED KINGDOM

### HOBART UK

Southgate Way | Orton Southgate  
Peterborough | PE2 6GN  
Phone: +44 844 888 7777  
customer.support@hobartuk.com  
www.hobartuk.com

## DANMARK

### HOBART SCANDINAVIA APS

Håndværkerbyen 27 | 2670 Greve  
Tel.: +45 43 90 50 12  
salg@hobart.dk  
www.hobart.dk

## THAILAND

### HOBART (THAILAND)

43 Thai CC Tower Building | 31st FL  
Room No. 310-311 | South Sathorn Rd.  
Yannawa | Sathorn | Bangkok | 10120  
Phone: +66 2 675 6279 81 | enquiry@hobartthailand.com  
www.hobartthailand.com

## BELGIUM

### HOBART FOSTER BELGIUM

Industriestraat 6 | 1910 Kampenhout  
Phone: +32 16 60 60 40  
sales@hobart.be  
www.hobart.be

## AUSTRALIA

### HOBART FOOD EQUIPMENT

Unit 1/2 Picken Street | Silverwater NSW | 2128  
Tel.: +61 2 9714 0200  
www.hobartfood.com.au

## OTHER COUNTRIES

### HOBART GMBH

Robert-Bosch-Straße 17 | 77656 Offenburg | Germany  
Phone: +49 781 600-2820  
info-export@hobart.de  
www.hobart-export.com