

**HOBART**

**PROLITE**  
LAVE-VERRES GX-PL



**HOBART**





## PROLITE LA MEILLEURE PERFORMANCE

Nous mettons un point d'honneur à vous fournir les matériels les plus fiables et les plus performants du marché. Quels que soient les challenges à relever, vous pouvez compter sur HOBART pour vous apporter la solution. **Ensemble, relevons les défis !**

### PROLITE GXC-PL

La solution parfaite pour une grande quantité de verres à laver, avec une hauteur réduite, idéale sous un comptoir. Taille de casiers de 500 x 500 mm, hauteur compacte de 705 mm.



### PROLITE GX-PL

Le grand modèle pour les bars, l'hôtellerie, la restauration et les cafés ayant une grande quantité de vaisselle à laver. Taille de casiers 500 x 500 mm, hauteur de 825 mm.



# RÉSULTAT DE LAVAGE OPTIMAL

## SYSTÈME DE FILTRATION GENIUS-X

Pour un meilleur résultat de lavage et des consommations réduites

Le système de filtration optimisé nettoie l'eau sale en seulement trois étapes et réduit ainsi la consommation de détergent jusqu'à 35 %.

### Vos avantages

- consommation d'eau constante et plus faible
- dosage précis du détergent et du liquide de rinçage
- consommation d'énergie réduite
- renouvellement de cuve non nécessaire

## FONCTION THERMOSTOP

Résultat de lavage hygiénique

Contrôle automatique de la durée du cycle pour atteindre des températures de rinçage adéquates.

# FACILITÉ D'UTILISATION

## COMMANDE ÉLECTRONIQUE

Gardez un œil sur tout

Affichage digital des températures et trois cycles pour une utilisation simplifiée.



## BRAS DE LAVAGE ET DE RINÇAGE CLIP-IN

Ils simplifient au maximum le nettoyage de la machine

Pour vous faciliter le travail, les deux bras de lavage et de rinçage peuvent être retirés d'une seule main et sans aucun outil grâce au système CLIP-IN. Une fois le nettoyage terminé, le dispositif peut également être remis en place en un clic.



## FIABILITÉ & FLEXIBILITÉ

### PORTE AVEC AMORTISSEURS

Ouverture et fermeture  
silencieuses et en douceur

Les portes du lave-vaisselle sont amorties par des vérins pneumatiques. Cela protège votre vaisselle et empêche une usure trop importante des éléments de suspension de la porte.

**Autre avantage :** le guidage de casier à plat sur la face interne de la porte permet d'insérer et de retirer les casiers facilement.

### ENCEINTE À DOUBLE PAROI

Réduction du bruit et des émissions  
d'énergie

La machine est à double paroi, insonorisée et isolée thermiquement.

### 705 MM POUR LE MODÈLE GXC-PL

Parfait pour n'importe quel comptoir


Compact et peu encombrant : le lave-verres GXC-PL, d'une hauteur de seulement 705 mm, trouve sa place sous n'importe quel comptoir.



# SCHÉMAS


- [1] Tuyau de vidange
- [2] Tuyau d'arrivée d'eau
- [3] Câble électrique
- [4] Produit de lavage
- [5] Produit de rinçage<sup>a)</sup>
- a) Pour les machines avec bidons externes

## GXC-PL



\* = + 40 mm

## GX-PL



\* = + 40 mm

# ÉQUIPEMENTS

MODÈLES	GXC-PL	GX-PL
<b>RÉSULTAT DE LAVAGE OPTIMAL</b>		
Système de filtration GENIUS-X	●	●
Fonction THERMOSTOP	●	●
Filtres de bac	●	●
Osmoiseur vertical RO-S	○	○
<b>FACILITÉ D'UTILISATION</b>		
Commande électronique	●	●
Détecteur de produit	○	○
Programme d'auto-nettoyage	●	●
Concept EASY-CLEAN	●	●
Bras de lavage et de rinçage CLIP-IN	●	●
Pompe de rinçage intégrée	●	●
Pompe de vidange intégrée	●	●
Doseurs du détergent et du produit de rinçage intégrés	●	●
Réservoirs de produits chimiques intégrés avec indication du niveau de remplissage	○	○
2 lances d'aspiration avec indication du niveau de remplissage pour les bidons de détergent et de produit de rinçage externes	○	○
<b>FIABILITÉ &amp; FLEXIBILITÉ</b>		
Porte avec amortisseurs	●	●
Multi-Phasage (230/400 V)	●	●
Enceinte de lavage double paroi	●	●

● De série      ○ En option      – Non disponible

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLES	GXC-PL	GX-PL
<b>PROGRAMMES</b>	60 / 90 / 120 s et programme d'auto-nettoyage	60 / 90 / 120 s et programme d'auto-nettoyage
<b>PERFORMANCES</b>		
Casiers	60 /h	60 /h
Verres	2.160 /h	2.160 /h
<b>CAPACITÉ DE LA CUVE</b>	10,6 l	10,6 l
<b>CONSOMMATION D'EAU</b>	2,0 l /casier	2,0 l /casier
<b>PUISSANCE DE POMPE</b>	0,5 kW	0,5 kW
Chauffage du bac	1,7 kW	1,7 kW
<b>PUISSANCE DU SURCHAUFFEUR</b>		
Par défaut	6,2 kW	6,2 kW
Alternative	2,1 kW	2,1 kW
<b>PUISSANCE TOTALE RACCORDÉE</b>		
Par défaut	6,8 kW   3 x 16 A	6,8 kW   3 x 16 A
Alternative	2,7 kW   16 A	2,7 kW   16 A
Tension	400 / 50 / 3N (230 / 50 / 1)	400 / 50 / 3N (230 / 50 / 1)
<b>DIMENSIONS</b>		
Largeur	600 mm	600 mm
Profondeur	603 mm	603 mm
Hauteur	705 mm	825 mm
Hauteur de passage utile	305 mm	425 mm
Taille des casiers	500 x 500 mm	500 x 500 mm

### DES SOLUTIONS pour un résultat de lavage optimal

#### TRAITEMENT DE L'EAU

Pour chaque qualité d'eau, il existe une solution : des adoucisseurs d'eau pour éviter les dépôts de calcaire et des systèmes d'osmose pour un résultat de lavage optimal (en option).

#### PRODUITS LESSIVIELS : la gamme HYLINÉ

À chaque utilisation correspond un produit lessiviel parfaitement adapté à votre machine.



# HOBART

## DEUTSCHLAND/ÖSTERREICH

### HOBART GMBH

Robert-Bosch-Straße 17 | 77656 Offenburg  
Tel.: +49 781 600-0 | info@hobart.de  
www.hobart.de



Werkskundendienst +49 180 345 6258  
für Österreich +43 820 240 599

Zentraler Verkauf +49 180 300 0068

## NEDERLAND

### HOBART NEDERLAND B.V.

Pompmolenlaan 12 | 3447GK Woerden  
Tel.: +31 348 46 26 26  
info@hobart.nl  
www.hobart.nl

## KOREA

### HOBART KOREA LLC

7th Floor | Woonsan Bldg | 108 | Bangi-dong  
Songpa-gu | Seoul 138-050  
Phone: +82 2 34 43 69 01  
contact@hobart.co.kr  
www.hobart.co.kr

## SCHWEIZ

### GEHRIG GROUP AG

Bäulerwisenstrasse 1 | 8152 Glattbrugg  
Tel.: +41 43 211 56-56  
info@gehriggroup.ch  
www.gehriggroup.ch

## NORGE

### HOBART NORGE

Gamle Drammensvei 120 A | 1363 HØVIK  
Tel.: +47 67 10 98 00  
post@hobart.no  
www.hobart.no

## JAPAN

### HOBART (JAPAN) K.K.

Suzunaka Building Omori  
6-16-16 Minami-Oi | Shinagawa-ku | Tokyo 140-0013  
Phone: +81 3 5767 8670  
info@hobart.co.jp  
www.hobart.co.jp

## FRANCE

### COMPAGNIE HOBART

ZI PARIS EST - Allée du 1er Mai - B.P. 68  
77312 MARNE LA VALLEE Cedex 2  
Téléphone: +33 1 64 11 60 00  
contact@hobart.fr  
www.hobart.fr

## SVERIGE

### HOBART SCANDINAVIA APS

Varuvägen 9 | 125 30 Älvsjö  
Tel.: +46 8 584 50 920  
info@hobart.se  
www.hobart.se

## SINGAPORE

### HOBART INTERNATIONAL (S) PTE LTD

158 | Kallang Way | #06-03/05  
Singapore 349245  
Phone: +65 6846 7117  
enquiry@hobart.com.sg  
www.hobart.com.sg

## UNITED KINGDOM

### HOBART UK

Southgate Way | Orton Southgate  
Peterborough | PE2 6GN  
Phone: +44 844 888 7777  
customer.support@hobartuk.com  
www.hobartuk.com

## DANMARK

### HOBART SCANDINAVIA APS

Håndværkerbyen 27 | 2670 Greve  
Tel.: +45 43 90 50 12  
salg@hobart.dk  
www.hobart.dk

## THAILAND

### HOBART (THAILAND)

43 Thai CC Tower Building | 31st FL  
Room No. 310-311 | South Sathorn Rd.  
Yannawa | Sathorn | Bangkok | 10120  
Phone: +66 2 675 6279 81 | enquiry@hobartthailand.com  
www.hobartthailand.com

## BELGIUM

### HOBART FOSTER BELGIUM

Industriestraat 6 | 1910 Kampenhout  
Phone: +32 16 60 60 40  
sales@hobart.be  
www.hobart.be

## AUSTRALIA

### HOBART FOOD EQUIPMENT

Unit 1/2 Picken Street | Silverwater NSW | 2128  
Tel.: +61 2 9714 0200  
www.hobartfood.com.au

## OTHER COUNTRIES

### HOBART GMBH

Robert-Bosch-Straße 17 | 77656 Offenburg | Germany  
Phone: +49 781 600-2820  
info-export@hobart.de  
www.hobart-export.com

Die Angaben in diesem Prospekt beruhen auf dem Stand 03/2022. Technische Änderungen oder Änderungen der Ausführung bleiben vorbehalten.

The details given in this brochure are correct as of 03/2022. We reserve the right to technical or design modifications.

Document non contractuel. Les indications de ce prospectus sont conformes à la mise à jour de 03/2022. Nous nous réservons le droit de modifier les données ou les configurations techniques de nos machines.